VODIACE KRÚŽKY

	F01		teplota	max.rýchlosť	max tlak	material		
			-50 °C ... +100 °C -50 °C ... +100 °C -200 °C ... +200 °C -200 °C ... +200 °C -200 °C ... +200 °C -40 °C ... +130 °C	4 m/s 4 m/s 4 m/s 5 m/s 5 m/s 1 m/s	25 N/mm² 25 N/mm² 3 N/mm² 4,5 N/mm² 7,5 N/mm² 90 N/mm²	ECOTAL ECOMID ECOFLON 2 ECOFLON 40% Bz ECOFLON 60% Bz ECOTEX		

	F02		teplota	max.rýchlosť	max. tlak	material		
			-50 °C ... +100 °C -50 °C ... +100 °C -200 °C ... +200 °C -200 °C ... +200 °C -200 °C ... +200 °C -40 °C ... +130 °C	4 m/s 4 m/s 4 m/s 5 m/s 5 m/s 1 m/s	25 N/mm² 25 N/mm² 3 N/mm² 4,5 N/mm² 7,5 N/mm² 90 N/mm²	ECOTAL ECOMID ECOFLON 2 ECOFLON 40% Bz ECOFLON 60% Bz ECOTEX		

	F03		teplota	max.rýchlosť	max. tlak	material		
			-50 °C ... +100 °C -50 °C ... +100 °C -200 °C ... +200 °C -200 °C ... +200 °C -200 °C ... +200 °C -40 °C ... +130 °C	4 m/s 4 m/s 4 m/s 5 m/s 5 m/s 1 m/s	25 N/mm² 25 N/mm² 3 N/mm² 4,5 N/mm² 7,5 N/mm² 90 N/mm²	ECOTAL ECOMID ECOFLON 2 ECOFLON 40% Bz ECOFLON 60% Bz ECOTEX		

	F04		teplota	max.rýchlosť	max. tlak	material		
			-50 °C ... +100 °C -50 °C ... +100 °C -200 °C ... +200 °C -200 °C ... +200 °C -200 °C ... +200 °C -40 °C ... +130 °C	4 m/s 4 m/s 4 m/s 5 m/s 5 m/s 1 m/s	25 N/mm² 25 N/mm² 3 N/mm² 4,5 N/mm² 7,5 N/mm² 90 N/mm²	ECOTAL ECOMID ECOFLON 2 ECOFLON 40% Bz ECOFLON 60% Bz ECOTEX		

	F05		teplota	max.rýchlosť	max. tlak	material		
			-50 °C ... +100 °C -50 °C ... +100 °C -200 °C ... +200 °C -200 °C ... +200 °C -200 °C ... +200 °C -40 °C ... +130 °C	4 m/s 4 m/s 4 m/s 5 m/s 5 m/s 1 m/s	25 N/mm² 25 N/mm² 3 N/mm² 4,5 N/mm² 7,5 N/mm² 90 N/mm²	ECOTAL ECOMID ECOFLON 2 ECOFLON 40% Bz ECOFLON 60% Bz ECOTEX		

	F06		teplota	max.rýchlosť	max. tlak	material		
			-50 °C ... +100 °C -50 °C ... +100 °C -200 °C ... +200 °C -200 °C ... +200 °C -200 °C ... +200 °C -40 °C ... +130 °C	4 m/s 4 m/s 4 m/s 5 m/s 5 m/s 1 m/s	25 N/mm² 25 N/mm² 3 N/mm² 4,5 N/mm² 7,5 N/mm² 90 N/mm²	ECOTAL ECOMID ECOFLON 2 ECOFLON 40% Bz ECOFLON 60% Bz ECOTEX		

	F07		teplota	max.rýchlosť	max. tlak	material		
			-50 °C ... +100 °C -50 °C ... +100 °C -200 °C ... +200 °C -200 °C ... +200 °C -200 °C ... +200 °C -40 °C ... +130 °C	4 m/s 4 m/s 4 m/s 5 m/s 5 m/s 1 m/s	25 N/mm² 25 N/mm² 3 N/mm² 4,5 N/mm² 7,5 N/mm² 90 N/mm²	ECOTAL ECOMID ECOFLON 2 ECOFLON 40% Bz ECOFLON 60% Bz ECOTEX		

	F08		teplota	max.rýchlosť	max. tlak	material		
			-50 °C ... +100 °C -50 °C ... +100 °C -200 °C ... +200 °C -200 °C ... +200 °C -200 °C ... +200 °C -40 °C ... +130 °C	4 m/s 4 m/s 4 m/s 5 m/s 5 m/s 1 m/s	25 N/mm² 25 N/mm² 3 N/mm² 4,5 N/mm² 7,5 N/mm² 90 N/mm²	ECOTAL ECOMID ECOFLON 2 ECOFLON 40% Bz ECOFLON 60% Bz ECOTEX		